Dotway Padded



Konstrukční vlastnosti

- Pohledová nosná konstrukce opěradla, výškově nastavitelná, je z polyamidu PA6 30GF v černé nebo bílé barvě s čalouněným panelem z tvarově stálé samozhášivé pěny. Vnitřní rámeček je z polystyrenu PS.
- Do hloubky nastavitelná bederní opěrka je z POM.
- Případná opěrka hlavy s konstrukcí v černé nebo bílé barvě, nastavitelná na výšku i do hloubky, je z ABS a polyamidu PA6 30GF; čalounění je z tvarově stálé samozhášivé pěny.
- Sedák a spodní díl sedáku s integrovaným posuvem jsou z rázuvzdorného polypropylenu PP odolného proti poškrábání, v černé nebo bílé barvě. U područek výškově nastavitelných (1D) je vnitřek sedáku z bukové překližky tl. 12 mm. Čalounění sedáku je z tvarově stálé samozhášivé pěny; alternativně je k dispozici zesílený sedák s horní vrstvou z mikropružin pro maximální komfort.
- Houpací mechanismy křesla (černé) – synchron s hloubkovým nastavením sedáku a synchron s hloubkovým nastavením a negativním sklonem sedáku – jsou typu multiblock, s aretací v několika polohách, rychlým nastavením tuhosti pružiny a pojistkou proti zpětnému úderu.
- Výšková regulace a otáčení sedáku plynovým pístem v černé barvě (s černou nebo hliníkovou leštěnou základnou) nebo bílé (s bílou základnou).
- Výškově nastavitelné područky (1D) jsou z polyamidu PA6 30GF v černé nebo bílé barvě. Područky 4D mají konstrukci z polyamidu PA6 30GF v černé nebo bílé barvě a komfortní opěrku z černého „soft-touch“.
- Pětiramenné základny jsou z polyamidu PA6 30GF, z oceli s krytem z polypropylenu PP, obě v černé a bílé barvě, nebo z leštěného hliníku.
- Samobrzdná otočná kolečka v černé, bílé nebo chromové barvě jsou z polyamidu PA6 30GF s běhounem z termoplastické pryže TPE.
- Pevné kluzáky v černé barvě jsou z polyamidu PA6 30GF.

Gorgi Design

Základny



A / E Základna z nylonu černá nebo bílá Ø 670 mm (pin2pin)



F / J Základna ocel/nylon černá nebo bílá Ø 700 mm (pin2pin)



P Základna z leštěného hliníku Ø 690 mm (pin2pin)

Kolečka a kluzáky



X Černá nebo bílá kolečka Ø 50 mm



G Černá nebo bílá kolečka Ø 65 mm



B Chromovaná kolečka Ø 65 mm



P Černé kluzáky

aresline

Význam kódů mechanismů



T Výšková regulace sedáku plynovým pístem. Synchronní mechanismus multiblock s rychlým nastavením houpání čtvrtotáčkou a pojistkou proti zpětnému úderu. Hloubkové nastavení sedáku. Hloubkové nastavení bederní opěrky. Výškově nastavitelné opěradlo up & down.



K Výšková regulace sedáku plynovým pístem. Synchronní mechanismus multiblock s rychlým nastavením houpání čtvrtotáčkou a pojistkou proti zpětnému úderu. Nastavení sklonu sedáku ve třech polohách, od -5° do 0°. Hloubkové nastavení sedáku. Hloubkové nastavení bederní opěrky. Výškově nastavitelné opěradlo up & down.

Rozměry



Mod.6BE6 / 6WE6 **P** 20 **V** 0,25



Mod.6BE8 / 6WE8 **P** 21 **V** 0,25



Mod.6B26 / 6W26 **P** 19 **V** 0,25



Mod.6B28 / 6W28 **P** 20 **V** 0,25



Mod.6B21 / 6W21 **P** 17 **V** 0,25

P = hmotnost (kg) V = objem (m3)
Rozměry v cm.