


# Handles | Poignées | Griffe


narbutas



AC



EC



T1G



MC



AG



EG



MG



AX



EX



T1X



MX



AZ



EZ



T1Z



MZ



AK



MK



T1K



AF



EF



ME1F



ME2F



MF



S1F



T1F



AY



EY



T1Y



MY



AQ



EQ




TQ



MQ

## Cat. 2

---



R06 Light blue | Bleu acier | Hellblau




R07 Light green | Vert clair | Hellgrün



R03 Orange | Orange | Orange




R08 Cherry | Cerice | Kirschfarbe



R09 Brown | Brun | Braun

## Cat. 1

---



R01 White | Blanc | Weiß



EN

Perfectly stands the test of time.

The uniformly matte surface thanks to two Satin Ice surfaces.

Resistance to scratching and fingerprints.

100% recyclable.

FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Surface uniformément matte grâce à deux surfaces Satin Ice.

Résistance aux rayures et aux empreintes de doigt.

100 % recyclable.

DE

Hält im Zeittest perfekt stand.


Gleichmäßig matte Fläche dank zweier Satinice-Oberflächen.

Beständig gegen Kratzer und Fingerabdrücke.


100% recyclebar.

## Cat. 1

---




PE6 Dark coral | Corail foncé | Dunkle Koralle




PE1 White | Blanc | Weiß




PE7 Mustard yellow | Moutarde | Senf



PE5 Dark gray | Gris foncé | Dunkelgrau



PE8 Sage green | Vert sauge | Salbeigrün



PE4 Blue | Bleu | Blau

# Plastic for CANNIE


**Plastic for CANNIE** ————— EN      **Plastique pour CANNIE** ————— FR      **Kunststoff für CANNIE** ————— DE

|                                       |                                       |                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Does not contain any toxic materials. | Ne contient pas de matières toxiques. | Enthält keine giftigen Stoffe. |
| UV resistant (anti-UV 0,6%).          | Résistant aux UV (anti-UV 0,6 %).     | UV-beständig (Anti-UV 0,6%).   |

|                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! —————<br>Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.       | ! —————<br>Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales. | ! —————<br>Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.               |
| ! —————<br>As this is recycled material, some small marks and imperfections may be present. | ! —————<br>Comme il s'agit de matériaux recyclés, certaines petites marques et imperfections peuvent être présentes.  | ! —————<br>Da es sich um recyceltes Material handelt, können einige kleine Flecken und Unvollkommenheiten vorhanden sein. |

## Cat. 1

---



PC0 White | Blanc | Weiß



PD3 Dusty rose | Vieux rose | Altrosa



PR2 Cloud gray | Gris nuage | Wolkengrau



PD4 Avocado green | Vert avocat | Avocadogrün



PC2 Gray | Gris | Grau




PC5 Red | Rouge | Rot



PR1 Lava black | Noir lave | Lavaschwarz



PC3 Green | Vert | Grün



PC1 Black | Noir | Schwarz



PC4 Blue | Bleu | Blau

# Plastic

| Plastic                               | EN | Plastique                             | FR | Kunststoff                      | DE |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|---------------------------------|----|
| UV resistant (anti-UV 2%).            |    | Résistant aux UV (anti-UV 2 %).       |    | UV-beständig (Anti-UV 2 %).     |    |
| Does not contain any toxic materials. |    | Ne contient pas de matières toxiques. |    | Enthält keine giftigen Stoffe.  |    |
| 100% recyclable.                      |    | 100 % recyclable.                     |    | 100 % recycelbar.               |    |
| Easy cleaning and maintenance.        |    | Nettoyage et entretien faciles.       |    | Einfache Reinigung und Wartung. |    |




| Recycled plastic                                                                        | EN | Plastique recyclé                                                                                                         | FR | Recycelter Kunststoff                                                                                          | DE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PR1, PR2                                                                                |    | PR1, PR2                                                                                                                  |    | PR1, PR2                                                                                                       |    |
| UV resistant (anti-UV 2%).                                                              |    | Résistant aux UV (anti-UV 2 %).                                                                                           |    | UV-beständig (Anti-UV 2 %).                                                                                    |    |
| Does not contain any toxic materials.                                                   |    | Ne contient pas de matières toxiques.                                                                                     |    | Enthält keine giftigen Stoffe.                                                                                 |    |
| 100% recyclable.                                                                        |    | 100 % recyclable.                                                                                                         |    | 100 % recycelbar.                                                                                              |    |
| Easy cleaning and maintenance.                                                          |    | Nettoyage et entretien faciles.                                                                                           |    | Einfache Reinigung und Wartung.                                                                                |    |
| Made from 100% recycled materials (approx. 50% industrial and 50% post-consumer waste). |    | Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés (environ 50 % de déchets industriels et 50 % de déchets post-consommation). |    | Hergestellt aus 100 % recycelten Materialien (ca. 50 % Industrie- und 50 % Verbraucher-Abfälle).               |    |
| As this is recycled material, some small marks and imperfections may be present.        |    | Comme il s'agit de matériaux recyclés, certaines petites marques et imperfections peuvent être présentes.                 |    | Da es sich um recyceltes Material handelt, können einige kleine Flecken und Unvollkommenheiten vorhanden sein. |    |

|   |                                                                            |   |                                                                                                            |   |                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! | Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. | ! | Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales. | ! | Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten. |
|---|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Cat. 1

---



PC0 White | Blanc | Weiß



PD3 Dusty rose | Vieux rose | Altrosa



PR2 Cloud gray | Gris nuage | Wolkengrau



PD4 Avocado green | Vert avocat | Avocadogrün



PC2 Gray | Gris | Grau




PC5 Red | Rouge | Rot



PR1 Lava black | Noir lave | Lavaschwarz



PC3 Green | Vert | Grün



PC1 Black | Noir | Schwarz



PC4 Blue | Bleu | Blau

# Plastic

| Plastic                               | EN | Plastique                             | FR | Kunststoff                      | DE |
|---------------------------------------|----|---------------------------------------|----|---------------------------------|----|
| UV resistant (anti-UV 2%).            |    | Résistant aux UV (anti-UV 2 %).       |    | UV-beständig (Anti-UV 2 %).     |    |
| Does not contain any toxic materials. |    | Ne contient pas de matières toxiques. |    | Enthält keine giftigen Stoffe.  |    |
| 100% recyclable.                      |    | 100 % recyclable.                     |    | 100 % recycelbar.               |    |
| Easy cleaning and maintenance.        |    | Nettoyage et entretien faciles.       |    | Einfache Reinigung und Wartung. |    |



| Recycled plastic                                                                        | EN | Plastique recyclé                                                                                                         | FR | Recycelter Kunststoff                                                                                          | DE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| PR1, PR2                                                                                |    | PR1, PR2                                                                                                                  |    | PR1, PR2                                                                                                       |    |
| UV resistant (anti-UV 2%).                                                              |    | Résistant aux UV (anti-UV 2 %).                                                                                           |    | UV-beständig (Anti-UV 2 %).                                                                                    |    |
| Does not contain any toxic materials.                                                   |    | Ne contient pas de matières toxiques.                                                                                     |    | Enthält keine giftigen Stoffe.                                                                                 |    |
| 100% recyclable.                                                                        |    | 100 % recyclable.                                                                                                         |    | 100 % recycelbar.                                                                                              |    |
| Easy cleaning and maintenance.                                                          |    | Nettoyage et entretien faciles.                                                                                           |    | Einfache Reinigung und Wartung.                                                                                |    |
| Made from 100% recycled materials (approx. 50% industrial and 50% post-consumer waste). |    | Fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés (environ 50 % de déchets industriels et 50 % de déchets post-consommation). |    | Hergestellt aus 100 % recycelten Materialien (ca. 50 % Industrie- und 50 % Verbraucher-Abfälle).               |    |
| As this is recycled material, some small marks and imperfections may be present.        |    | Comme il s'agit de matériaux recyclés, certaines petites marques et imperfections peuvent être présentes.                 |    | Da es sich um recyceltes Material handelt, können einige kleine Flecken und Unvollkommenheiten vorhanden sein. |    |

|   |                                                                            |   |                                                                                                            |   |                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! | Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. | ! | Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales. | ! | Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten. |
|---|----------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Cat. 2

---



W2 Ash stained light grey | Frêne teinté gris clair |  
Esche gebeizt hellgrau



W3 Ash stained black | Frêne teinté noir |  
Esche gebeizt schwarz

# Solid wood



## Solid wood — EN

Stained and lacquered, reveals the pattern even more.

The uniform light color wood.

Tree's texture and wide growth rings create a distinctive pattern.

Changes colour over time.

Sensitive to temperature changes.

Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure of liquid stains.

Compliant with the European Union Timber Regulations (EUTR).

## Bois massif — FR

Teinté et laqué, révèle le motif encore plus.

Bois de couleur foncée uniforme.

La texture de l'arbre et les anneaux de croissance larges créent un motif distinctif.

Change la couleur au fil du temps.

Sensible aux changements de température.

Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquide.

Conforme au Règlement sur le bois de l'Union européenne (RBUE).

## Massivholz — DE

Färbung und Lackierung unterstreicht das Muster noch mehr.

Gleichmäßig dunkles Holz.

Baumstruktur und breite Wachstumsringe schaffen ein markantes Muster.

Farbe ändert sich mit der Zeit.

Empfindlich gegen Temperaturänderungen.

Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.

In Übereinstimmung mit der Holzhandelsverordnung der EU.

! — Variations in shade and pattern may occur within commercial tolerances.

! — Les variations dans les couleurs et les motifs peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales.


! — Innerhalb handelsüblicher Toleranzen kann es zu Abweichungen in Farbschattierung und Muster kommen.

# PET felt


narbutas



B70



B68



B77



B69



B67



B53



B56



B19



B57



B73



B74



B72



B75



B64



B65



B71



B66



B76



B58



B54



B18

# PET felt



## PET fiber board — EN

Sound absorption properties.

Does not change physical characteristics over time.

### Composition

100% polyester (60% recycled post-consumer, 40% virgin)

### Weight

1970 g/m<sup>2</sup>

### Flammability

EN 13501-1, B-s1, d0

## Panneau de fibres PET — FR

Propriétés d'absorption acoustique.

Ne change pas de caractéristiques physiques au fil du temps.

### Composition

100 % polyester (60 % recyclé post-consommation, 40 % vierge)

### Poids

1970 g/m<sup>2</sup>

### Inflammabilité

EN 13501-1, B-s1, d0

## PET-Faserplatte — DE

Schalldämmungseigenschaften.

Die physikalischen Eigenschaften verändern sich im Laufe der Zeit nicht.

### Zusammensetzung

100 % Polyester (60 % recyceltes Post-Verbraucher, 40 % rein)

### Gewicht

1970 g/m<sup>2</sup>

### Entflammbarkeit

EN 13501-1, B-s1, d0



Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.



Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.



Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.



As this is partially recycled material, it might not always be uniformly dyed, some small fibers of a different colour may be present.



S'agissant d'un matériau partiellement recyclé, il se peut qu'il ne soit pas toujours uniformément teinté, quelques petites fibres d'une couleur différente peuvent être présentes.



Da es sich um teilweise recyceltes Material handelt, ist es möglicherweise nicht immer gleichmäßig gefärbt. Es können einige kleine Fasern in einer anderen Farbe vorhanden sein.

# Enamel (30% gloss)

narbutas



U13 White | Blanc | Weiß

# Enamel (30% gloss)



**Enamel (30% gloss)** ————— EN

Smooth matt silk surface.

Easy cleaning and maintenance.

It is recommended to protect from aggressive chemical substance and contact with sharp things.

**MDF laqué (30% brillant)** ————— FR

Surface mate et lisse.

Nettoyage et entretien faciles.

Il est recommandé de protéger des substances chimiques agressives et du contact avec les objets tranchants.

**Enamel (30% glänzend)** ————— DE

Angenehme matt-seidene Oberfläche.

Leicht zu pflegen und zu reinigen.

Bitte vor aggressiven chemischen Substanzen und scharfen Gegenständen schützen.



E White | Blanc | Weiß




ME1 Dusty rose | Vieux rose | Altrosa



M Metallic | Métallisé | Metallic




ME2 Avocado green | Vert avocat | Avocadogrün



S1 Deep bronze | Bronze foncé | Tief Bronze



T1 Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau



A Black | Noir | Schwarz

# Metal



**Metal** \_\_\_\_\_ EN

Perfectly stands the test of time.

Uniformly indential surface print.

Resistance to scratching and fingerprints.

Made from  $\leq 100\%$  recycled materials.

**Métal** \_\_\_\_\_ FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Résistance aux rayures et aux empreintes de doigt.

Fabriqué à partir de matériaux  $\leq 100\%$  recyclés.

**Metallteil** \_\_\_\_\_ DE

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächendruck.

Beständig gegen Kratzer und Fingerabdrücke.

Aus  $\leq 100\%$  recycelten Materialien hergestellt.

## Cat. 1

---



V1 Ash | Frêne | Esche



RR Walnut | Noyer | Walnuss



A1 Oak | Chêne | Eiche



N61 Ash stained black | Frêne teinté noir |  
Schwarz gebeiztes Eschenholz




AA Oak | Chêne | Eiche

## Cat. 2

---



N63 Walnut stained grey | Noyer teinté gris |  
Grau gebeiztes Walnussholz



N62 Ash stained dark brown | Frêne teinté brun foncé |  
Dunkelbraun gebeiztes Eschenholz



## Veneer — EN

AA, V1, RR, N61, N62, N63

Darkens over time to reach a rich wood color.

Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure of liquid stains.

## Placage — FR

AA, V1, RR, N61, N62, N63

Deviens plus foncé avec le temps pour atteindre une riche couleur bois.

Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquide.

## Furnier — DE

AA, V1, RR, N61, N62, N63

Dunkelt mit der Zeit ab, um eine kräftige Holzfarbe zu erlangen.

Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.

## Modified veneer — EN

A1

Darkens over time to reach a rich wood color.

Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure of liquid stains.

The integrity of the pattern is maintained.

## Bois plaqué multiplis — FR

A1

Deviens plus foncé avec le temps pour atteindre une riche couleur bois.

Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquide.

L'intégrité de teinte est maintenue pour une commande.

## Modifiziertes Furnier — DE

A1

Dunkelt mit der Zeit ab, um eine kräftige Holzfarbe zu erlangen.

Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.

Die Einheitlichkeit des Musters bleibt erhalten.

! — Variations in shade and pattern may occur within commercial tolerances.

! — Les variations dans les couleurs et les motifs peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales.

! — Innerhalb handelsüblicher Toleranzen kann es zu Abweichungen in Farbschattierung und Muster kommen.

## Cat. 1

---



V1 Ash | Frêne | Esche



RR Walnut | Noyer | Walnuss



A1 Oak | Chêne | Eiche



N61 Ash stained black | Frêne teinté noir |  
Schwarz gebeiztes Eschenholz




AA Oak | Chêne | Eiche

## Cat. 2

---



N63 Walnut stained grey | Noyer teinté gris |  
Grau gebeiztes Walnussholz



N62 Ash stained dark brown | Frêne teinté brun foncé |  
Dunkelbraun gebeiztes Eschenholz



## Veneer — EN

AA, V1, RR, N61, N62, N63

Darkens over time to reach a rich wood color.

Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure of liquid stains.

## Placage — FR

AA, V1, RR, N61, N62, N63

Deviens plus foncé avec le temps pour atteindre une riche couleur bois.

Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquide.

## Furnier — DE

AA, V1, RR, N61, N62, N63

Dunkelt mit der Zeit ab, um eine kräftige Holzfarbe zu erlangen.

Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.

## Modified veneer — EN

A1

Darkens over time to reach a rich wood color.

Must be protected from deep scratches, intensive light and prolonged exposure of liquid stains.

The integrity of the pattern is maintained.

## Bois plaqué multiplis — FR

A1

Deviens plus foncé avec le temps pour atteindre une riche couleur bois.

Doit être protégé des rayures profondes, de la lumière intense et de l'exposition prolongée aux taches de liquide.

L'intégrité de teinte est maintenue pour une commande.

## Modifiziertes Furnier — DE

A1

Dunkelt mit der Zeit ab, um eine kräftige Holzfarbe zu erlangen.

Muss vor tiefen Kratzern, intensiver Lichteinwirkung und längerfristigem Kontakt mit Flüssigkeiten geschützt werden.


Die Einheitlichkeit des Musters bleibt erhalten.

! — Variations in shade and pattern may occur within commercial tolerances.

! — Les variations dans les couleurs et les motifs peuvent se produire dans les limites des tolérances commerciales.

! — Innerhalb handelsüblicher Toleranzen kann es zu Abweichungen in Farbschattierung und Muster kommen.


## Cat. 1




H70 White | Blanc | Weiß



H12 Grey | Gris | Grau



H13 Cappuccino | Cappuccino | Cappuccino




H14 Light yellow | Jaune clair | Hellgelb



H15 Mint colour | Couleur Menthe | Mint Farbe

## Cat. 2



H17 Grey | Gris | Grau



H16 Black | Noir | Schwarz

# HPL

## HPL ————— EN

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy daily basis care.

High resistance from scratching, liquid stains and changes of temperature.

## Stratifié ————— FR

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Soin quotidien le plus facile.

Résistance forte aux rayures, aux taches de liquide et aux changements de température.

## HPL ————— DE

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächen-druck.

Einfachste tägliche Pflege.

Hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturver-änderungen.

## HPL Fenix ————— EN

H16, H17

Certified to Greenguard "Gold".

Super-matt surface.

Anti-fingerprint property.

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy daily basis care.

High resistance from scratching, liquid stains and changes of temperature.

## Stratifié Fenix ————— FR

H16, H17

Certifié Greenguard Gold.

Surface super-matte.

Propriété anti-empreintes digitales.

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Soin quotidien le plus facile.

Résistance forte aux rayures, aux taches de liquide et aux changements de température.

## HPL Fenix ————— DE

H16, H17

Zertifiziert gemäß Greenguard „Gold“.

Super-matte Oberfläche.

Keine Fingerabdrücke.


Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächen-druck.

Einfachste tägliche Pflege.

Hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturver-änderungen.


## Cat. 1




H70 White | Blanc | Weiß



H12 Grey | Gris | Grau



H13 Cappuccino | Cappuccino | Cappuccino




H14 Light yellow | Jaune clair | Hellgelb



H15 Mint colour | Couleur Menthe | Mint Farbe

## Cat. 2



H17 Grey | Gris | Grau



H16 Black | Noir | Schwarz

# HPL

| HPL                                                                        | EN | Stratifié                                                                              | FR | HPL                                                                                    | DE |
|----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Perfectly stands the test of time.                                         |    | Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.                                             |    | Hält im Zeittest perfekt stand.                                                        |    |
| Uniformly identical surface print.                                         |    | Impression uniforme.                                                                   |    | Gleichmäßig identischer Oberflächen-<br>druck.                                         |    |
| Easy daily basis care.                                                     |    | Soin quotidien le plus facile.                                                         |    | Einfachste tägliche Pflege.                                                            |    |
| High resistance from scratching, liquid stains and changes of temperature. |    | Résistance forte aux rayures, aux taches de liquide et aux changements de température. |    | Hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturver-<br>änderungen. |    |

| HPL Fenix                                                                  | EN | Stratifié Fenix                                                                        | FR | HPL Fenix                                                                              | DE |
|----------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| H16, H17                                                                   |    | H16, H17                                                                               |    | H16, H17                                                                               |    |
| Certified to Greenguard "Gold".                                            |    | Certifié Greenguard Gold.                                                              |    | Zertifiziert gemäß Greenguard „Gold“.                                                  |    |
| Super-matt surface.                                                        |    | Surface super-matte.                                                                   |    | Super-matte Oberfläche.                                                                |    |
| Anti-fingerprint property.                                                 |    | Propriété anti-empreintes digitales.                                                   |    | Keine Fingerabdrücke.                                                                  |    |
| Perfectly stands the test of time.                                         |    | Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.                                             |    | Hält im Zeittest perfekt stand.                                                        |    |
| Uniformly identical surface print.                                         |    | Impression uniforme.                                                                   |    | Gleichmäßig identischer Oberflächen-<br>druck.                                         |    |
| Easy daily basis care.                                                     |    | Soin quotidien le plus facile.                                                         |    | Einfachste tägliche Pflege.                                                            |    |
| High resistance from scratching, liquid stains and changes of temperature. |    | Résistance forte aux rayures, aux taches de liquide et aux changements de température. |    | Hohe Beständigkeit gegen Kratzer, Flüssigkeitsflecke und Temperaturver-<br>änderungen. |    |


## Cat. 1



D1 Whitened oak | Chêne blanchi | Eiche gebleicht



D2 Amber oak | Chêne ambré | Bernstein-Eiche



M1 White | Blanc | Weiß



N3 Pearl grey | Gris perle | Perlgrau




N1 Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau

## Cat. 2




D3 Sand ash | Frêne sablé | Esche sandbeige




D4 Dark walnut | Noyer foncé | Walnuss dunkel



D5 Grey wood | Gris bois | Holz grau



N2 Cubanite grey | Gris cubanite | Cubanitgrau



J4 Black | Noir | Schwarz

# Melamine



## Melamine — EN

Very low formaldehyde emissions.  
Compliant with E05 and Carb Phase 2 requirements.

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy cleaning and maintenance.

Resistant to scratches, liquid stains and changes in temperature.

### Flammability

EN 13501-1, C-s1, d0 (D2, D5, M1)  
EN 13501-1, D-s2, d0 (D1, D3, D4, N1, N2, N3, J4)

## Mélamine — FR

Très faibles émissions de formaldéhyde.  
Conforme aux exigences E05 et CARB Phase 2.

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Soin quotidien plus facile.

Résistance aux rayures, aux taches de liquide et aux changements de température.

### Inflammabilité

EN 13501-1, C-s1, d0 (D2, D5, M1)  
EN 13501-1, D-s2, d0 (D1, D3, D4, N1, N2, N3, J4)

## Melamin — DE

Sehr geringe Emissionen von Formaldehyd. In Übereinstimmung mit den Anforderungen nach E05 und Carb Phase 2.

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächen-  
druck.

Einfachste tägliche Pflege.

Beständig gegen Kratzer, Flüssigkeits-  
flecke und Temperaturveränderungen.

### Entflammbarkeit

EN 13501-1, C-s1, d0 (D2, D5, M1)  
EN 13501-1, D-s2, d0 (D1, D3, D4, N1, N2, N3, J4)



In order to match the colour correctly,  
make sure to use relatively large sample.




Pour assortir correctement la couleur,  
assurez-vous d'utiliser un échantillon  
relativement grand.




Um die Farbe korrekt abzustimmen,  
sollten Sie eine relativ große Vorlage  
nutzen.

Cat. 3


---




TM1




TM3




TM8



TM9



TM5



TM6

# SS mesh

EN

Certified to OEKO-TEX® Standard 100

**Composition**

Polyelastomer 66% + Polyester 34%

**Weight**

440 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance**

50.000 Martindale cycles

**Flammability**

BS EN 1021-1 (cigarette)

**Light fastness**

5 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**

wet: 4-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

FR

Certifié conforme à la norme  
OEKO-TEX® 100

**Composition**

Polyélastomère 66 % + Polyester 34 %

**Poids**

440 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion**

50.000 Cycles de Martindale

**Inflammabilité**

BS EN 1021-1 (cigarette)

**Stabilité à la lumière**

5 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement**

humide 4-5; sec: 4-5 (EN ISO 105-X12)

DE

Zertifiziert gemäß OEKO-TEX®  
Standard 100

**Zusammensetzung**

100% Polyester

**Gewicht**

440 g/m<sup>2</sup>

**Abriebfestigkeit**

50.000 Martindale-Zyklen

**Entflammbarkeit**

BS EN 1021-1 (Zigarette)

**Lichtgeschwindigkeit**

5 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**

nass: 4-5; trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may  
occur within commercial tolerances.


!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre  
peuvent se produire dans le cadre des  
tolérances commerciales.


!

Innerhalb der handelsüblichen  
Toleranzen können Farbabweichungen  
von Charge zu Charge auftreten.


# Micro




MM5




MM3



MM2




MM1




MM6

# GM




GM9




GM8


# PM



PM3



PM2



PM1

# Micro



EN

**Composition**  
100% Polyester

**Weight**  
350 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance**  
80.000 Martindale cycles

**Flammability**  
BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (match)

**Light fastness**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**  
wet: 4; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

**Composition**  
100% Polyester

**Poids**  
350 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion**  
80.000 Cycles de Martindale

**Inflammabilité**  
BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (allumette)

**Stabilité à la lumière**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement**  
humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

**Zusammensetzung**  
100% Polyester

**Gewicht**  
350 g/m<sup>2</sup>

**Abriebfestigkeit**  
80.000 Martindale-Zyklen

**Inflammabilität**  
BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (allumette)

**Lichtgeschwindigkeit**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**  
nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

# GM



EN

**Composition**  
100% Polyester

**Weight**  
340 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance**  
100.000 Martindale cycles

**Light fastness**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**  
wet: 4; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

**Composition**  
100% Polyester

**Poids**  
340 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion**  
100.000 Cycles de Martindale

**Stabilité à la lumière**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement**  
humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

**Zusammensetzung**  
100% Polyester

**Gewicht**  
340 g/m<sup>2</sup>

**Abriebfestigkeit**  
100.000 Martindale-Zyklen

**Lichtgeschwindigkeit**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**  
nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

# PM



EN

**Composition**  
70% PVC, 30% PES

**Weight**  
560 g/m<sup>2</sup>

**Thickness**  
0,9 mm

**Abrasion resistance**  
100.000 Martindale cycles

**Flammability**  
BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (match)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
BS 7176 Medium hazard

FR

**Composition**  
70% PVC, 30% PES

**Poids**  
560 g/m<sup>2</sup>

**Épaisseur**  
0,9 mm

**Résistance à l'abrasion**  
100.000 Cycles de Martindale

**Inflammabilité**  
BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (allumette)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
BS 7176 Medium hazard

DE

**Zusammensetzung**  
70% PVC, 30% PES

**Gewicht**  
560 g/m<sup>2</sup>

**Stärke**  
0,9 mm

**Abriebfestigkeit**  
100.000 Martindale-Zyklen

**Entflammbarkeit**  
BS EN 1021-1 (Zigarette)  
BS EN 1021-2 (Streichholz)  
UNI 9175 Klasse 1 IM  
BS 7176 Medium hazard

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.


!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


# Micro




MM5




MM3



MM2




MM1




MM6

# GM




GM9




GM8


# PM



PM3



PM2



PM1

# Micro



EN

**Composition**  
100% Polyester

**Weight**  
350 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance**  
80.000 Martindale cycles

**Flammability**  
BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (match)

**Light fastness**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**  
wet: 4; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

**Composition**  
100% Polyester

**Poids**  
350 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion**  
80.000 Cycles de Martindale

**Inflammabilité**  
BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (allumette)

**Stabilité à la lumière**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement**  
humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

**Zusammensetzung**  
100% Polyester

**Gewicht**  
350 g/m<sup>2</sup>

**Abriebfestigkeit**  
80.000 Martindale-Zyklen

**Inflammabilität**  
BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (allumette)

**Lichtgeschwindigkeit**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**  
nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

# GM



EN

**Composition**  
100% Polyester

**Weight**  
340 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance**  
100.000 Martindale cycles

**Light fastness**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**  
wet: 4; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

**Composition**  
100% Polyester

**Poids**  
340 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion**  
100.000 Cycles de Martindale

**Stabilité à la lumière**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement**  
humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

**Zusammensetzung**  
100% Polyester

**Gewicht**  
340 g/m<sup>2</sup>

**Abriebfestigkeit**  
100.000 Martindale-Zyklen

**Lichtgeschwindigkeit**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**  
nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

# PM



EN

**Composition**  
70% PVC, 30% PES

**Weight**  
560 g/m<sup>2</sup>

**Thickness**  
0,9 mm

**Abrasion resistance**  
100.000 Martindale cycles

**Flammability**  
BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (match)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
BS 7176 Medium hazard

FR

**Composition**  
70% PVC, 30% PES

**Poids**  
560 g/m<sup>2</sup>

**Épaisseur**  
0,9 mm

**Résistance à l'abrasion**  
100.000 Cycles de Martindale

**Inflammabilité**  
BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (allumette)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
BS 7176 Medium hazard

DE

**Zusammensetzung**  
70% PVC, 30% PES

**Gewicht**  
560 g/m<sup>2</sup>

**Stärke**  
0,9 mm

**Abriebfestigkeit**  
100.000 Martindale-Zyklen

**Entflammbarkeit**  
BS EN 1021-1 (Zigarette)  
BS EN 1021-2 (Streichholz)  
UNI 9175 Klasse 1 IM  
BS 7176 Medium hazard

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.


!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.


!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


# Micro




MM5




MM3



MM2




MM1




MM6

# GM




GM9




GM8


# PM



PM3



PM2



PM1

# Micro



EN

**Composition**  
100% Polyester

**Weight**  
350 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance**  
80.000 Martindale cycles

**Flammability**  
BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (match)

**Light fastness**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**  
wet: 4; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

**Composition**  
100% Polyester

**Poids**  
350 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion**  
80.000 Cycles de Martindale

**Inflammabilité**  
BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (allumette)

**Stabilité à la lumière**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement**  
humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

**Zusammensetzung**  
100% Polyester

**Gewicht**  
350 g/m<sup>2</sup>

**Abriebfestigkeit**  
80.000 Martindale-Zyklen

**Inflammabilität**  
BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (allumette)

**Lichtgeschwindigkeit**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**  
nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

# GM



EN

**Composition**  
100% Polyester

**Weight**  
340 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance**  
100.000 Martindale cycles

**Light fastness**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**  
wet: 4; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

**Composition**  
100% Polyester

**Poids**  
340 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion**  
100.000 Cycles de Martindale

**Stabilité à la lumière**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement**  
humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

**Zusammensetzung**  
100% Polyester

**Gewicht**  
340 g/m<sup>2</sup>

**Abriebfestigkeit**  
100.000 Martindale-Zyklen

**Lichtgeschwindigkeit**  
5 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**  
nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

# PM



EN

**Composition**  
70% PVC, 30% PES

**Weight**  
560 g/m<sup>2</sup>

**Thickness**  
0,9 mm

**Abrasion resistance**  
100.000 Martindale cycles

**Flammability**  
BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (match)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
BS 7176 Medium hazard

FR

**Composition**  
70% PVC, 30% PES

**Poids**  
560 g/m<sup>2</sup>

**Épaisseur**  
0,9 mm

**Résistance à l'abrasion**  
100.000 Cycles de Martindale

**Inflammabilité**  
BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (allumette)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
BS 7176 Medium hazard

DE

**Zusammensetzung**  
70% PVC, 30% PES

**Gewicht**  
560 g/m<sup>2</sup>

**Stärke**  
0,9 mm

**Abriebfestigkeit**  
100.000 Martindale-Zyklen

**Entflammbarkeit**  
BS EN 1021-1 (Zigarette)  
BS EN 1021-2 (Streichholz)  
UNI 9175 Klasse 1 IM  
BS 7176 Medium hazard

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!


Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

# Knitted mesh


narbutas

Cat. 2


---




KM2




KM3



KM1



KM5



KM4

# Knitted mesh



EN

## Composition

100% Polyester

## Weight

854 g/m<sup>2</sup> (A)

654 g/m<sup>2</sup> (B)

## Abrasion resistance

60.000 Martindale cycles (A)

85.000 Martindale cycles (B)

## Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-1 (match)

BS 7176 Low Hazard

## Light fastness

6 (EN ISO 105-B02)

## Fastness to rubbing

wet: 4; dry: 4-5 (ISO 105-X12)

FR

## Composition

100% Polyester

## Poids

854 g/m<sup>2</sup> (A)

654 g/m<sup>2</sup> (B)

## Résistance à l'abrasion

60.000 Cycles de Martindale (A)

85.000 Cycles de Martindale (B)

## Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (allumette)

BS 7176 Low Harard

## Stabilité à la lumière

6 (EN ISO 105-B02)

## Résistance au frottement

humide: 4; sec: 4-5 (ISO 105-X12)

DE

## Zusammensetzung

100% Polyester

## Gewicht

854 g/m<sup>2</sup> (A)

654 g/m<sup>2</sup> (B)

## Abriebfestigkeit

60.000 Martindale-Zyklen (A)

85.000 Martindale-Zyklen (B)

## Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (Zigarette)

BS EN 1021-2 (Streichholz)


BS 7176 Low Hazard

## Lichtgeschwindigkeit

6 (EN ISO 105-B02)

## Reibechtheit

nass: 4; trocken: 4-5 (ISO 105-X12)



**A** Dense | Plus Dense | Dichtes Netz

**B** Less Dense | Moins Dense | Weniger Dichtes Netz

!

Only for WIND.

The backrest is upholstered with two types of knitted mesh combined together.

!

Exceptionnellement pour WIND.

Le dossier est revêtu en deux types de résille tricotée et assortie. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable).

!


Nur für WIND Stuhl.

Die Rückenlehne ist mit zwei miteinander verbundenen Netzstoffe gepolstert. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation.

# Runner mesh


## Cat. 2

---




\* 60999

RM1




\* 60025

RM2




\* 68056

RM5




\* 60011

RM3




\* 61128

RM4




\* 66063

RM6




\* 66123

RM7



\* 63034

RM9



\* 64119

RM8

# Runner mesh



EN

Made from 20% recycled materials

**Composition**

100% Polyester

**Weight**

510 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance**

70.000 Martindale cycles

**Flammability**

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (match)

UNI 9175 Class 2 I EMME

CAL TB 117

**Light fastness**

5-7 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**

wet: 4-5; dry: 4-5 (EN ISO 105-X12)

FR

Fabriqué à partir de matériaux 20 % recyclés

**Composition**

100% Polyester

**Poids**

510 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion**

70.000 Cycles de Martindale

**Inflammabilité**

BS EN 1021-1 (cigarette)

BS EN 1021-2 (allumette)

UNI 9175 Classe 2 I EMME

CAL TB 117

**Stabilité à la lumière**

5-7 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement**

humide 4-5; sec: 4-5 (EN ISO 105-X12)

DE

Aus 20% recycelten Materialien hergestellt

**Zusammensetzung**

100% Polyester

**Gewicht**

510 g/m<sup>2</sup>

**Abriebfestigkeit**

70.000 Martindale-Zyklen

**Entflammbarkeit**

BS EN 1021-1 (Zigarette)

BS EN 1021-2 (Streichholz)

UNI 9175 Classe 2 I EMME

CAL TB 117

**Lichtgeschwindigkeit**

5-7 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**

nass: 4-5; trocken: 4-5 (EN ISO 105-X12)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.

## Cat. 2




D16



D17




D15




D08




D21



D18



D19



D20




D11

# DNN



## Cat. 4



D85



D97



D88



D81



D86

# RNN

EN

**Composition**

21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

**Weight**

450 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance**

100.000 Martindale cycles

**Light fastness**

4-5 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**

wet: 4; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

**Composition**

21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

**Poids**

450 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion**

100.000 Cycles de Martindale

**Stabilité à la lumière**

4-5 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement**

humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

**Zusammensetzung**

21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

**Gewicht**

450 g/m<sup>2</sup>

**Abriebfestigkeit**

100.000 Martindale-Zyklen

**Lichtgeschwindigkeit**

4-5 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**

nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

# DNN



EN

**Composition**

Real leather

**Thickness**

0,9 – 1,1 mm

**Flexing endurance**

50.000 cycles

**Light fastness**

≥4 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**

wet: 4; dry: 4 (EN ISO 11640/41)

FR

**Composition**

Cuir véritable

**Épaisseur**

0,9 – 1,1 mm

**Résistance à la flexion**

50.000 cycles

**Stabilité à la lumière**

≥4 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement**

humide: 4; sec: 4 (EN ISO 11640/41)

DE

**Zusammensetzung**

Echtleder

**Stärke**

0,9 – 1,1 mm

**Biegedauerfestigkeit**

50.000 Zyklen

**Lichtgeschwindigkeit**

≥4 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**

nass: 4; trocken: 4 (EN ISO 11640/41)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.


## Cat. 2




D16



D17




D15




D08




D21



D18



D19



D20




D11

# DNN



## Cat. 4



D85



D97



D88



D81



D86

# RNN

EN

**Composition**

21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

**Weight**

450 g/m<sup>2</sup>

**Abrasion resistance**

100.000 Martindale cycles

**Light fastness**

4-5 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**

wet: 4; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

**Composition**

21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

**Poids**

450 g/m<sup>2</sup>

**Résistance à l'abrasion**

100.000 Cycles de Martindale

**Stabilité à la lumière**

4-5 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement**

humide: 4; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

**Zusammensetzung**

21% PES, 31,5% COT, 47,5% PU

**Gewicht**

450 g/m<sup>2</sup>

**Abriebfestigkeit**

100.000 Martindale-Zyklen

**Lichtgeschwindigkeit**

4-5 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**

nass: 4; trocken: 5 (ISO 105-X12)

# DNN



EN

**Composition**

Real leather

**Thickness**

0,9 – 1,1 mm

**Flexing endurance**

50.000 cycles

**Light fastness**

≥4 (EN ISO 105-B02)

**Fastness to rubbing**

wet: 4; dry: 4 (EN ISO 11640/41)

FR

**Composition**

Cuir véritable

**Épaisseur**

0,9 – 1,1 mm

**Résistance à la flexion**

50.000 cycles

**Stabilité à la lumière**

≥4 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement**

humide: 4; sec: 4 (EN ISO 11640/41)

DE

**Zusammensetzung**

Echtleder

**Stärke**

0,9 – 1,1 mm

**Biegedauerfestigkeit**

50.000 Zyklen

**Lichtgeschwindigkeit**

≥4 (EN ISO 105-B02)

**Reibechtheit**

nass: 4; trocken: 4 (EN ISO 11640/41)

!

Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

!

Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

!

Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.