

Technische Beschreibung

Modell:

218

Art:

Bugholzstuhl mit Rohrgeflecht Sitz

Eigenschaften und Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 43 x 52 x 84 cm
- Höhe mit Gleiter + 1,5 cm
- Sitzhöhe: 46 cm
- Stapelbar: nein

**Sitz:**

Sitzrahmen: Massivholz (Buche) gefräst, verzahnt, genutet und feingeschliffen. Flechtgewebe, naturfarben oder durch einen natürlich reaktiven Färbeprozess dunkelfarbig und effektiv changiert, mit Keder (Peddigrohr) in die Nut eingeleimt. Stützgewebe unter dem Rohrgeflecht Polyester Monofilamentgewebe (PET850/250), nach DIN EN 13761 auf Haltbarkeit getestet, Reißfestigkeit nach DIN 53857.

Füße, Lehne und Lehnmittelstück:

Massivholz (Buche) gedämpft, gedrechselt, über Form gebogen, getrocknet bis auf 8 % Holzfeuchte, rundgeschliffen und feingeschliffen.

Reifen:

Massivholz (Buche) gedämpft, über Form gebogen, getrocknet bis auf 8 % Holzfeuchte, mit Minnizinken verleimt, formgefräst, rundgeschliffen und feingeschliffen.

Montage:

Die Beine werden mit Zapfen in den Sitz geleimt und der Holzreifen mit Holzschrauben Liko 5,0X35 ABC brüniert verschraubt.

Oberfläche:

Bei Farbgebung Hydrobeize. Lackierung: 3-schichtig (Auftrag 94-98 gr/m² nass, je Lackiervorgang). Der Test erfolgte nach DIN EN 12720 „Möbel – Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten“.

Gewicht:

2,7 kg

Zusätze:

Gleitnägel Kunststoff oder Filzgleiter, vernickelt, schwarz oder braun.