

## Technische Beschreibung

### Modell:

S 32 SPVNL

### Art:

Freischwinger Sessel mit Polstersitz und Rückenlehne mit Netzgewebe.

### Eigenschaften und Maße:

- Abmessungen (BxTxH): 58 x 66 x 76 cm
- Höhe mit Gleiter + 1,5 cm
- Sitzhöhe: 41 cm
- Stapelbar: nein



### Garnitur:

Sitz: Formsperrholz Buche, 8mm mit Sitzmulde umschäumt mit 40mm Kaltschaum (erfüllt BS5852 Test zur Bewertung der Entflammbarkeit von gepolsterten Möbeln), mit Stoff- oder Lederbezug ummantelt, unterseitig geklammert. Unterseite mit Spannfutter schwer entflammbaren Futtervlies nach BS5852 verdeckt.

Folgende Vollumpolsterung-Varianten sind möglich:

- Grundnaht - zum Verbinden von Bezugsmaterialien,
- Kunststoffkeder - eine schmale Kunststoff-Randverstärkung bei einer Polsterung
- Kappnaht - eine die Grundnaht stabilisierende Ziernaht
- Doppelsteppnaht - eine doppelt genähte stabilisierende Ziernaht

Lehnrahmen: Massivholz (Buche / Eiche / Nussbaum) gefräst, verzahnt und fein geschliffen mit Polyestergerewebe T 1000/500 schwarz mit Keder (PVC) in Nut eingeklebt.

Oberfläche Lehnrahmen: bei Farbgebung Hydrobeize. Lackierung: 3-schichtig (Auftrag 94-98 gr/m<sup>2</sup> nass, je Lackiervorgang. Der Test erfolgte nach DIN EN 12720 „Möbel – Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten“. Lackierung mit Naturholzlack oder geölt ist möglich. Bei geölt mit farblosem Hartöl auf Basis natürlicher Rohstoffe. Erfüllt DIN 53160/1 und DIN 53160/2 (Schweiß- und Speichelechteit). Die Prüfung dient dazu, festzustellen ob von bunten bzw. eingefärbten Kinderspielzeugen bei vorauszusehendem Gebrauch kein Farbmittel in den Mund, die Schleimhäute und die Haut übergehen kann.

Montage des Lehnrahmens mit Holzschrauben 4,5x45 glanzverzinkt, des Sitzrahmens mit M5 x 40 glanzverzinkt. (Polster leicht demontierbar).

### Gestell:

Präzisionsstahlrohr 25 x 2mm, DIN 2394 BKW ZSTE 420. Verchromung: Rohre werden in automatischer Schleifmaschine 5-fach bis Korn 800 geschliffen. Verchromungsaufbau: 15-25µ Nickel + 0,3 – 0,5µ Chrom. Pulverbeschichtung: 30-50µ

### Gewicht:

8,4 kg

### Zusätze:

Gestell ist mit Bohrungen für Gleiter vorbereitet. Bei Pulverbeschichtung: Gleiter POM-Kunststoff oder Filzgleiter. Schwarz oder transparent.

