

Transportní lehátko

PL120

s pevnou výškou

dvoudílná ložná plocha



ilustrační foto lehátka s novým typem madla



Účel použití

Transportní lehátko PL120 s pevnou výškou je zdravotnický prostředek, který je určen do nemocnic, rehabilitačních a dalších zdravotnických zařízení. Slouží k převozu pacientů uvnitř budovy. Lehátko smí být použito k běžnému převážení jednoho pacienta po vnitřních prostorech zaškolenou obsluhou. Ke standardnímu vybavení patří nerezové sklopné postranice z obou stran transportního lehátka, odkládací košík, nerezová madla z obou čel a upevňovací nerezové EURO (medi) lišty o rozměrech 25 x 10 mm po obou stranách transportního lehátka, které zároveň slouží jako ochranný rám proti poškození koženky dveřmi. Transportní lehátko je možno použít při převážení pacientů z lůžka např. na vyšetření rentgenem, k zákrokům prováděných na operačních stolech a jiným úkonům. Transportní lehátko je možné použít pod podmínkou zvednutých postranic a trvalého dohledu odborného personálu. Jedná se o zdravotnický prostředek (ZP) klasifikační třídy I nesterilní, neměřící.

Určení pacienta u Transportního lehátka PL120

Pro pacienty s hmotností ≥ 40 kg, s výškou ≥ 146 cm, s BMI ≥ 17 a jejichž hmotnost nepřekročí bezpečné provozní zatížení.

Popis lehátka ve standardním provedení

- Pevná kovová konstrukce
- Pro převoz pacientů v interiéru
- Pevná výška lehátka
- Dvou segmentová neodnímatelná ložná plocha
- Ve všech rozích ložné plochy jsou otočné nárazníky
- Nerezová postranice na obou bocích lehátka, postranice sklopné do boku
- Nerezová madla z obou čel lehátka
- Nerezová medi lišta (euro lišta 25 mm x 10 mm) po obvodu lehátka slouží také k ochraně koženky
- Otvory $\varnothing 13$ mm pro infuzní stojan v rozích u hlavového dílu
- Omyvatelná, otěru odolná a dezinfikovatelná koženka
- Výběr barvy konstrukce a koženky dle vzorníku

Technické parametry

• Výška	70 cm
• Vnější rozměry	69 cm x 205 cm
• Rozměr ložné plochy	60 cm x 195 cm
• Délka podhlavníku	64 cm
• Naklonění podhlavníku	0° až + 60°, nadlehčení pomocí plynové pružiny
• Tloušťka čalounění	4 cm
• Kolečka	průměr 150 mm, 3 kolečka s totální brzdou, 1 kolečko s aretací směru
• Maximální hmotnost pacienta	170 kg
• Maximální zatížení lehátka	174 kg
• Hmotnost lehátka	46 kg

Bezpečnostně technická kontrola (BTK): se provádí po 2 letech na základě vaší objednávky



ROUSEK s.r.o.
Zborovská 435 - sídlo firmy a fakturační adresa
Nádražní 443 - kancelář ukázková místnost
Nádražní 219 - výroba a expedice
549 01 Nové Město nad Metují



www.rousek.eu
rousek@rousek.eu
+420 491 470 767
Verze 7/2021

Varianty a volitelné příslušenství

Varianty Transportního lehátka PL120:

s antistatickou verzí 1 ks kolečka pod podhlavníkem

Příslušenství Transportního lehátka PL120:

výsuvný infuzní nerezový teleskopický stojan (otvor o průměru 13 mm),
zajišťovací stavitelné pásy pro neklidné pacienty (2 páry) - možno dezinfikovat,
držák na roli zdravotnické papírové podložky šíře do 60 cm, v nožní části,
košík na infuzní lahve-dvojité držák chromovaný,
košík na infuzní lahve jednoduchý nerezový,
držák nerezový pro uchycení zámku na stěnu (zajištění lehátka proti krádeži),

Ilustrační obrázky volitelných možností

Výsuvný nerezový stojan pro držák infuzní lahve,
který lze zasunout i do druhého rohu lehátka ze
strany podhlavníku



2 páry stavitelných zajišťovacích pasů


držák na roli zdravotnické papírové podložky
o šíři max. 60 cm pouze v nožní části lehátka



Vzorník barev konstrukce



RAL 9003



RAL 1015



RAL 5012



RAL 6027



RAL 7035



RAL 1021




RAL 3020



RAL 6019

Vzorník koženky pro Transportní lehátko PL120

Koženky Pandoria Plus řada 20



20P47 světle béžová



20P54 limetková



20P55 ledová



20P57 kukuřicová



20P74 modrá




20P79 třešňová


Vzorník koženky Pandoria plus řada 30 - příplatek 1.000,- Kč bez DPH / lehátko



30P46 bílá



30P48 oblázková



30P49 břízová



30P50 kouřová



30P51 čokoládová



30P75 stříbrně šedá



30P53 platinová



30P76 antracitová



30P52 černá




30P56 královská modrá



30P73 smaragdová



30P77 kaktusová



30P58 ohnivá



30P78 fuchsiová



splňuje lékařský standard
fulfills medical standard
erfüllt Medizinproduktegesetz
DIN EN ISO 10993-5+10



antibakteriální, antimikrobiální
antibacterial, antimicrobial
antibakteriell, antimikrobiell



odolná olejům a tukům
resistant to oil and fat
öl- und fettbeständig



odolná proti oděru
abrasion resistant
abriebfest
**DIN EN ISO 5470-2:
> 300 000 Martindale**



odolná proti roztržení
tear resistant
reißfest



odolná dezinfekčním prostředkům
disinfectant resistant
desinfektionsmittelbeständig



odolná proti potu, krvi a moči
resistant to sudor, blood and urine
schweiß-, urin- und blutbeständig



snadno se čistí
easy to clean
pflegeleicht



stálobarevná
lightfast
lichtecht



dlouhá životnost
long-lasting
langlebig



veganské složení
vegan
vegan



snížená hořlavost
flame protection
schwer entflammbar
**NF M2, BS 5852 IS-0+1,
DIN 4102 (Part 1, B2),
DIN EN 1021 1+2,
MVSS 302**